

FLYDEPUMPE

Flydepumpe med Honda GXV390 - 4 takts benzinmotor, flydeelement i polyethylen samt bæleramme i rustfri stål.

Pumpe:

Et-trins centrifugalpumpe. Vandførende dele i letmetal legering. Mekanisk akseltætning.

Motor:

HONDA GXV 390 - 1 cyl. 4-taks. OHV luftkølet benzinmotor, 10,2 HK ved 3600 omdr./min. med manuel rekylstart. Benzintank: 2,1 ltr. (forbrug ca. 2,5 ltr./t.)

Ansugning:

Si i bund af flydeelement med Ø 20mm huller



Model	Cyklon 2-1500	Mammoth 2400
Vare nr.	VV228	VV287
Afgang	B-storz	A-storz
Mål (LxBxH) i mm	1030 x 740 x 470	
Vægt i kg	56	58
Max løftehøjde	55 m.v.s	22 m.v.s.
Ydelser:		
ved 50 m.v.s.	165 ltr./min	-
ved 40 m.v.s.	410 ltr./min	-
ved 30 m.v.s.	610 ltr./min	-
ved 20 m.v.s.	870 ltr./min	463 ltr./min
ved 10 m.v.s.	1150 ltr./min	1450 ltr./min
ved 0 m.v.s.	1540 ltr./min	2400 ltr./min

Mammoth 2400 og Cyklon 2/1500 er de to største modeller i programmet - men flydepumper med mindre ydelse kan også tilbydes.

Kontakt salgsafdelingen for yderligere informationer