

HAZTEC LYSBROER, EC65 / E11

HA 95-P-44000 HAZTEC Xcess-P LED lysbro, EC65/E11 godkendt.

Lysbroen kan leveres med:

- 4 LED hjørne moduler, med 8-LED i hvert modul
- fra 2 op til 8 LED direkte fremad- og bagudrettede moduler - hver modul med 6-LED. (antal afhængig af længden)
- LED side lys
- forberedt for natsænkning (Low Power)

Farve:

- Klart glas, blå LED eller
- Blåt glas, blå eller hvid LED

Mål:

- Længde: fra 860 op til 1524 mm
- Højde: 60 mm (hjørnerne) / 45 mm (direkte)
- Bredde: 250 mm
- Spænding: 12 eller 24 volt



HAZTEC Xcess-P lysbro

HA 96-44000 HAZTEC Xpert LED lysbro, EC65/E11 godkendt.

Lysbroen kan leveres med:

- 4 LED hjørne moduler, med 8-LED i hvert modul,
- fra 2 op til 10 LED direkte fremad- og bagudrettede moduler - hver modul med 6-LED (antal afhængig af længden).
- LED side lys
- sort eller hvidt midterstykke med eller uden tekst
- forberedt for natsænkning (Low Power)

Farve:

- Klat glas, blå LED eller
- Blåt glas, blå eller hvid LED

Mål:

- Længde: fra 429 op til 1908 mm
- Højde: 83 mm
- Dybde: 292 mm
- Spænding: 12 eller 24 volt



HAZTEC Xpert LED lysbro



HAZTEC Xpert LED lysbro

HA 91-22000 HAZTEC Xpress lysbro, EC65/E11 godkendt

Lysbroen kan leveres med:

- 2 x 360° hjørne strobe lygter inkl. spejle og strømforsyning.
- fra 2 op til max. 10 lygter direkte halogen eller strobe lygter, fremad- eller bagudrettede (antal afhængig af længden)
- fremadrettet halogen lygter
- halogen side lygter
- sort eller hvidt midterstykke med eller uden tekst.

Farve;


- Blå glas

Mål:

- Længde: fra 436 op til 1898 mm
- Højde: 100 mm
- Bredde: 288 mm
- Spænding: 12 eller 24 volt.



HAZTEC Xpress lysbro med midterstykke (Option)



HA 9-000-BK



HA 95-SKB

HA 9-000-BK HAZTEC standard beslag for Xpress og Epert

HA 95-SKB HAZTEC standard beslag for Xcess-P