

HØJTRYKSSLANGEVINDER

COLLINS YOULDON COMPACT højtryksslangevinder type HR 47 med 24 volt el-motor for max. 90 meter 3/4" (udv. dia. 28,0 mm) eller 60 m 1" (udv. dia. 36,0 mm) højtryksslange

Slangevinden er forsynet med

- 1" gennemløb
- håndhjulsbetjent fjederbelastet friktionsbremse eller 3-vejs bremse (lås, bremse og oprulning) som minimerer risikoen for at slangen ryster sig løs når der gentagende gange åbnes og lukkes for strålerøret
- el-motor med centrifugalkobling som forhindrer motoren i at blive ødelagt på grund af overbelastning.

Designet til at passe i trange rum, frontrammen er kun 51 mm høj, hvilket gør det muligt at opbevare højtrykspistolen bag frontrammen.

Slangetromlen er fremstillet af el-galv. plade og slangevinden leveres i pulverlakeret rød (kan også leveres i grå).

CY 7844.RR.M.24N med el-motor og 1" nippel tilgang i højre side, beregnet for max. 60 meter 3/4" slange.

CY 7844.LL.M.24N med el-motor og 1" nippel tilgang i venstre side, beregnet for max. 60 meter 3/4" slange

CY 7846.RR.M.24N med el-motor og 1" nippel tilgang i højre side, beregnet for max. 90 meter 3/4" eller 60 meter 1" slange

CY 7846.LL.M.24N med el-motor og 1" nippel tilgang i venstre side, beregnet for max. 90 meter 3/4" eller 60 meter 1" slange

CY 9275.RR.M.24N med el-motor, 3-vejs bremse og 1" nippel tilgang i højre side, beregnet for max. 60 meter 3/4" slange.

CY 9275.LL.M.24N med el-motor, 3-vejs bremse og 1" nippel tilgang i venstre side, beregnet for max. 60 meter 3/4" slange

CY 9277.RR.M.24N med el-motor, 3-vej bremse og 1" nippel tilgang i højre side, beregnet for max. 90 meter 3/4" eller 60 meter 1" slange.

CY 9277.LL.M.24N med el-motor, 3 vejs bremse og 1" nippel tilgang i venstre side, beregnet for max. 90 meter 3/4" eller 60 meter 1" slange

Tilbehør:

K8820.XX.ZK 4-side slangeføringsrulle, fastmonteret på slangevinden

K8820.XX.ZK-GKV 4-side slangeføringsrulle, monteret på nedklappelig stativ fremstillet i rustfri stål.


K8850.XX. Slangestyrrulle




Fjederbelastet friktionsbremse




3-vejs bremse




K8820.XX.ZK



K8820.XX.ZK-GKV



K8850.XX



Mål for COMPACT slangevinde med el-motor – producenten tager forbehold for ændringer af mål

Slange længde	Total længde, inkl. el-motor ca.	Højde	Højde inkl. GKV's nedklappelige arme	Bredde, ekskl. slangeføringsrulle	Bredde, inkl. fastmonteret slangeføringsruller	Bredde inkl. nedklappelige arme
60 meter 3/4"	857 mm	546 mm	650 mm	508 mm	559 mm	508 mm
90 meter 3/4" eller 60 meter 1"	1061 mm	546 mm	650 mm	508 mm	559 mm	508 mm