

TEMPEST MGV L80 OVERTRYKSBLÆSER

Med TEMPEST MGV L80 overtryksblæser er det muligt - der hvor normale overtryksblæsere har deres begrænsninger - at ventilere større lagerhaller, ejendomme, parkeringspladser, højrisiko bygninger etc.
Den mobile overtryksblæser har en ydelse på 72.000 m³/t og maksimum lufthastighed på 40 s/m.

Grundet MGV L80 lave vægt - 110 kg - kan blæseren monteres på en bæreramme, trailer, ladvogn eller placeres på kurven af en drejestige eller lift.

MGV L80 leveres med tændingsnøgle, gasreguleringknap, nødstopknap, benzinmåler, timetæller og kontrolllys.

MGV L80's rotorblade, beskyttelseskrave for rotorblade og beskyttelses hus for motor er fremstillet af glasfiber armeret polyester. På begge sider af beskyttelseskraven monteres beskyttelsesgitter (EN 294). Rammen er fremstillet af rustfri stål.

MGV L80 leveres med en Briggs & Stratton Vanguard 2 cyl. 4 takts benzinmotor, 16 kW, med el-start (12 volt / 17 Ah) og en benzintank på 19 liter som rækker til ca. 2 3/4 timers drift.

Mål (l x b x h): 950 x 1010 x 1140 mm

Vare nr. 90 000 400

Optioner:

90 000 410 Fjernbetjening med 5 meter kabel, gasreguleringknap, nødstopknap og kontrollamper.

90 000 413 Røgsugeslange kit, bestående af:

- Adapter for montering på sigesiden inkl. 2 meter 600 mmø
- 2 x 6 meter sugeslange

