

PROFF. KOMBISTIGE I ALUMINIUM, EN 1147

DÖ 215 230 Proff. kombistige i aluminium, EN 1147, 2,30/5,56 meter.

Multistige er et universelt stykke redningsudstyr takke være sine mange forskellige anvendelses muligheder.

Kombistigen består af tre stiger, hvoraf to af stigerne er forbundet til hinanden af to kraftige hængsler. Den tredje stige er en forlængerstige.

To kombistiger kan sammensættes med hinanden ved hjælp af de to kraftige låsebeslag med en fjederbelastet bolt, som er monteret på ydersiden af stigers vanger, derved opnår man en længde på 8,20 m eller 9,27 meter såfremt forlængerstigen også monteres.

Forlængerstigen er i den ene ende forsynet med beslag hvorpå der kan monteres halogenlygter

Kombistigen kan anvendes som

- wienerstige
- wienerstige med telekskoptige
- anlægsstige, sammenfoldet eller udslået
- 3-delt stige (kombistige med forlængerstige)
- 4-delt stige (2 kombistiger)
- 5-delt stige (2 kombistiger med forlængerstige)
- slangebø
- nødudgangsstige
- tagstige
- belysningsmast

Længde sammenfoldet:	2,30 m
Længde udslået:	4,56 m
Længde udslået med forlængersige:	5,56 m
Vægt:	25,1 kg.
Trinafstand:	280 mm
Bredde multistige:	370 mm
Bredde forlængerstige:	285 mm
Pakmål, ca.:	2300 x 575 x 195 mm

DÖ 215 240 Stabilisator

Mål:	1010 x 200 x 180 mm
Vægt:	2,0 kg.



DÖ 215 230 / 215 240



DÖ 215 230 / 215 240



Låsebeslag med fjederbelastet bolt



Beslag med halogenlamper