

UDSTYR TIL SLANGER

24 001 000 **Universalslangevind** af webbing med Velcro lukke
Bredde: 80 mm, længde: 500 mm, vægt ca. 0,4 kg



24 001 000

DÖ 212 690 **Bærerem** i nylon med galv. bærehåndtag med hurtig udløser, beregnet for en A, B eller C-brandslange, (for CTIF brandmandskonkurrencer)
Bredde: 45 mm, længde: 750 mm, vægt ca. 1,1 kg



DÖ 212 690

24 003 000 **Bærerem** i nylon med patenteret galv. bærehåndtag med hurtig-udløser, beregnet for en B eller C-slange. (for CTIF brandmandskonkurrencer)
Længde: 75 cm



24 003 000

24 004 000 **Slangekrog**, rustfri stål, med tovstrop



24 004 000

Z 053 925 **Slangekrog**, DIN 14828, med galv. krog og spænde
Længde: 350 mm, vægt ca. 0,7 kg



24 003 000

24 005 000 **Slangeklemme**, Frederiksberg model, i rustfri stål

Ophalerline i pose, 10 mm manillatov med karabinhage og opbevaringspose af PVC

24 006 015 længde: 15 meter

24 006 020 længde: 20 meter

24 006 025 længde: 25 meter



Z 053 925



24 005 000

Z 032 605 **Ekspansionsdorn**, universal, for storz 32 til 6"/150 mm. for montering i skruestik. Ved påbinding føres slangestudsene ind over klembakkerne og fastspændes.
Vægt ca. 4,2 kg

Z 032 601 **Påbindingsapparat** med båndbremse og trådspole med 500 gram 1,4 mm galv. stålwire
Vægt ca. 1.1 kg



24 006 XXX

24 008 000 **Bindetråd**, galv., 1,4 mm (ikke illustreret)

24 009 000 **Slangebro** helt af gummi for 2 B eller C-slanger
Slangebroen er forsynet med låsedupper så de kan kobles sammen.

Mål (LxBxH): 830 x 320 x 102 mm

Hulmål: Bredde 102/95 mm (Konisk)

Vægt: ca. 17 kg

NB! Kan også leveres med hulmål 151/135 mm for f.eks. A-slanger



Z 032 605



Z 032 601

24 010 000 **Slangebro helt i gummi, sammenklappelig for 2 x B eller C-slanger.**

Slangebroen er forsynet med låse dupper så de kan kobles sammen.

24 011 000 **Slangebro som overfor, men for 2 x A-slanger**

Mål:	24 010 000	24 011 000
Udslået	890 mm	1200 mm
Sammenklappet	455 mm	620 mm
Kørebredde	300 mm	300 mm
Bredde inkl. låsedupper	368 mm	368 mm
Max højde udslået	95 mm	133 mm



24 009 000



24 010 000 / 24 011 000